BXB ELECTRONICS CO, LTD.
台灣製造・台灣驕傲
Tel:+886(7)970-3838
6F.-1, NO.288-5, XINYA RD., QIANZHEN
DIST., KAOHSIUNG CITY 80673, TAIWAN
ISO 9001・CE・LVD・BSMI・EMC・ROHS

PA-635

PA-635 AMPLIFIER



Product Specification

- POWER : AC220V 50/60HZ & DC24V
- RATED OUTPUT：300W / RMS ; 450W / MAX
- SPEAKER OUTPUT：high 100V(167Ω) / 70V(82Ω) / low 4~16Ω
- FREQUENCY RESPONSE : 80HZ~20KHZ
- S/N RATIO : 80dB
- Unbalanced output/input：Φ6.3mm Phone Jack x 1
- Balanced output/input：XLR Jack x 1，Φ6.3mm Phone Jack x 1
- Parallel constant voltage output to increase the total power output
- Built-in double electronic protection circuit, LED light for short circuit protection and overloading protection indicator.
- Can adjust the volume of output volume with LED indicator.
- With automatic temperature control to activate the function of the cooling fan of AMP.
- With power switch and power switch LED lights.
- Size: Width420 x Depth460 x Height460 mm (standard 19-inch rack)
- Weight: 20.5 Kg