CS-6521

無邊框同軸吸頂喇叭

極簡無邊框，美學無違和，讓聲音成為空間最自然的存在



產品功能特色

- **同軸單體設計，聲音層次清晰**：CS-6521 採用 6.5 吋低音單體與 1 吋高音球頂單體的同軸設計，搭配雙音路分頻技術，能將語音與音樂的細節層層展現，無論是簡報語音還是背景音樂，皆能清楚飽滿地傳遞至空間每一處，為使用者打造自然流暢的聲音體驗。

- **寬頻響應，高聲壓輸出**：涵蓋 85Hz~20kHz 的有效頻率回應，配合 90dB 的高靈敏度輸出與最大 110dB 聲壓級，即使在嘈雜或開放式空間中，也能穩定傳遞清楚而不刺耳的聲音，實現語音清楚、音樂細膩、氛圍沉浸的理想效果。

- **支援定壓定阻，系統整合彈性高**：支援 8Ω（60W）定阻模式，以及 100V / 70V 定壓模式多段功率切換（最高 40W），CS-6521 能靈活搭配各類擴大機與廣播系統，完整整合 WMP-3100 數位廣播、SPA-1050 串流廣播與 FCS-6350-S 會議系統等設備，迅速完成專業聲音佈局。

- **穩固音箱結構，聲音穩定純淨**：背殼採用強化鐵材，網罩選用高密度金屬網，配合嚴謹聲學結構設計，能有效控制箱體共振與失真現象，進一步提升聲音純淨度與穩定性，打造專業、沉穩的聲學空間氛圍。

- **極簡無邊框設計，融入空間美學**：採用 316mm 薄邊無框設計搭配嵌入式安裝方式，讓喇叭自然隱藏於天花板之中，視覺上毫無突兀感，完美融合現代辦公空間、百貨商場、公共區域或小型會議室等場域，為空間留白，呈現聲音表達的專業佈景。

- **彈性安裝尺寸，現場施工便利**：支援 10–50mm 安裝厚度、270–280mm 開孔範圍與 176mm 嵌入深度，具備良好的施工彈性與現場相容性，無論新建還是舊改裝潢皆能輕鬆整合，協助快速完成整體聲學建置。

產品規格

硬體規格	
承受功率	8Ω：60W
額定阻抗	100V：40W(250Ω)、20W(500Ω)、10W(1KΩ)、5W(2KΩ)
靈敏度	90 db/1m
最大聲壓級	110 db/1m
頻率響應	85 Hz - 20K Hz

硬體規格	
喇叭單體	6.5"x1 + 1"x1
外殼材質	鐵
尺寸	喇叭外徑 316mm；總高 197mm
嵌入挖洞尺寸	開孔直徑 270-280mm ；深度 176mm
重量	3.9KG

BXB
地址 806 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw