HDC-715
專業PTZ攝影機

適合直錄播、視訊會議、遠端教學/培訓

捕捉精彩的每一刻！



產品特色功能

- 支援 Full HD 1080p，每秒 60 幀的速度錄影，提供鮮銳視訊、傑出的色彩重現和優異的光學準確性。
- 20倍光學變焦及16倍數位變焦，呈現細膩穩定的畫面。
- 3G-SDI、HDMI、CVBS、Ethernet高解析影像輸出介面。
- 支援網路供電POE，一條網路線即可供電。
- 具128組預設位置儲存功能，可預設平移、傾斜、縮放值、聚焦位置，迅速攝取會議中場景，方便省時。
- RS-232/485/Ethernet控制介面，搭配BXB圖控軟體即可輕鬆遠端控制攝影機。
- 支援H.264/H.265/MJPEG影像壓縮技術，並可同時傳送多種影音串流格式。
- 簡單操作的Web介面，可即時監看攝影畫面與控制雲台轉向、縮放等功能。
- 內建影像翻轉與鏡像功能，可安裝於會議室任意位置，有效利用室內空間，方便用戶安裝機身。

硬體規格

影像感測器	1/2.7" CMOS
輸出規格	1080p 60/50 fps
光學變焦	20倍
平移	-170° ~ +170°
俯仰	-30°~+90°
影像輸出介面(高畫質)	3G-SDI、HDMI、CVBS、Ethernet
網路介面	RTSP串流/RTMP串流
乙太網路供電	POE+(IEEE 802.3at)
控制介面	RS-232/485/Ethernet
焦距	f=4.42mm~88.5mm
水平移轉速度	1.7°~100°/每秒
垂直移轉速度	1.7°~69.9°/每秒
光圈	F1.8 ~ F2.8
最低照度	0.5 lux (F1.8、AGC ON)
音源輸入	Line In
影片壓縮	H.264、H.265、MJPEG

物理規格

尺寸 (寬*高*深)	142 x 169 x 164 (mm)
重量	1.35kg (不含變壓器)
儲存溫度	-40°C ~ 60°C
操作溫度	-10°C ~ 40°C
相對溼度	45% ~ 70% (無凝結)

卡訊電子股份有限公司

A：80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

T：+886 7 9703838　F：+886 7 9703883

E：bxb@bxb.tw　www.bxb.tw