# FCS-6321S / FCS-6322S

## 嵌入式主 / 列席會議單體





- 鋁合金金屬面板，前簡薄後圓融的簡約線條，讓面板嵌入桌面時能平順融合。
- 具備數位 DSP 聲音處理芯片：擁有自動增益調整及單獨調整麥克風靈敏度及音質功能。
- 具兩組 Ø3.5mm 音源訊號輸出插座：一組可外接耳機並具音量調整功能，一組可讓與會人員直接插入錄音設備進行會議錄音功能。
- 系統中主席之單體數不受限制，並可置於迴路中任一位置。
- 可設定發言結束後 10~99 秒自動關機管理功能。
- 鵝頸麥克風頭端具發言紅色 LED 光環，提供 32 / 43 / 48 / 56 (cm) 等多種長度，並分為軟 / 硬管供作選擇，可視現場環境需求使用。

## 產品規格

### 硬體規格

| | |
|---|---|
| 頻率響應 | 100HZ~16KHZ |
| 敏感度 | ≧-50dB |
| 總協波失真 | ≦0.1% |
| S/N 訊噪比 | ≧70dB |
| 自動增益 | -45 ~ 0dB |
| 通訊連接埠 | RJ-45 x 2 , RJ-12 x 1 |
| 耳機連接埠 | 3.5Ø Stereo x 1 |
| 錄音連接埠 | 3.5Ø Stereo x 1 |

### 物理特性

| | |
|---|---|
| 單體尺寸 (WHD) | 170 x 43 × 82 (mm) |
| 重量 | 346g (不含鵝頸麥克風) |
| 材質 | 鍍鋅鋼板 |
| 桌面挖洞尺寸 (WHD) | 142 x 33 x 132 (mm) |

### 電源供應

| | |
|---|---|
| 電壓 | DC 12V~18V (由 FCS-6350 會議主機供電) |

BXB
地址 806604 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw