HCK-710S
攝影機控制盤



- 外型輕巧，二維 / 三維操縱杆採人體工學設計，手感舒適好操作。
- 可廣泛應用於會議攝影機及監控攝影機等設備的控制。
- 具高亮度 LCD 螢幕顯示設定，可清楚了解設定內容與操作狀況。
- 搖控桿控制攝影機運作：水平移動、垂直移動、聚焦遠近等。
- 單一控制鍵盤最多可控制 31 台攝影機。
- 提供 RS-232 / RS-485 介面可進行遙控。
- 按鍵具自動背光，操作中舒適不刺眼。

產品規格

硬體規格

通訊介面	RJ45 x 1
控制介面	RS232 x 1；RS485 x 1
控制協議	VISCA / PELCO-D / PELCO-P
串列傳輸速率	2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
傳輸距離	1200M
預設點	1~255
操縱杆	三維變速操縱杆
顯示方式	LCD 顯示

物理尺寸

尺寸 (長x寬x高)	218 x 180 x 83 (mm)
淨重	630g
工作溫度	-10°C~+50°C
相對溼度	<90% (無冷凝)

電源供應

電源	DC 9V-12V±10%
功率	2.5W

BXB
地址 80673 高雄市前鎮區 新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw