VDM-4048

分佈式矩陣專用交換機



- 具 48 Port 10 / 100 / 1000Mbps 網路連接埠及 4 組複合式 SFP 連接埠，另有獨立兩組 10Gbps SFP 光纖連接埠。
- 具備兩組 10Gbps 擴充插槽，可另外擴充光纖連接埠。
- 可辨識發送端或接收端連接對應的網路埠。
- 支援 Web 操作設定，具備繁體 / 簡體中文、俄文、英文之語言選項，並具帳號密碼管理登入。
- 可掃描並即時監看線上發送端及接收端相關設備與畫面。
- 支援 IGMP Snooping、SNMP、LLDP (查看鄰近設備) 功能。
- 支援 RTSP Port 狀態。
- 支援一組 RS-232 控制埠。

硬體規格

連接埠	48 x 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T RJ45；2 x 10G SFP Slot ；1 x CLI 管理；1x RS-232介面
背板頻寬	176Gbps

L2 功能

流量控制	802.3X 全雙工與半雙工
IGMP Snooping	IGMP (v1/v2/v3)，最多 1024組播組與 1024 組靜態多播位址
風暴控制	廣播、多點傳播、未知單播
巨型封包	9.6KB

管理機制	帳密登入設定；CLI、Web UI、Telnet 管理介面；SNMP、WEB、SSH、TELNET 韌體更新；設定檔下載 / 上傳；SNMP (v1/v2c/v3)

物理訊息

尺寸 (HWD)	44x440x330mm
重量	5KG
操作溫度	0 ~ 50°C
儲存溫度	-20 ~ 80°C
相對溼度	10 ~ 90% (無冷凝)

電源

電源供應	AC 100~240V AC；50/60Hz
電能消耗	< 60W

BXB
地址 80673 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw