PAB-5400

純後級功率擴大機



產品特色

- 保護開關： 前面板設有電源與過載指示燈，具備 DC 及 AC 自動跳脫之切換開關。
- 過熱保護： 當機體溫度高於 85℃ 時，故障指示燈會恆亮並自動停止本機運作。
- 音量控制： 可選擇主機或副機輸出，主機具備可調式輸出音量控制，以及雙排音量輸出 LED 指示燈。
- 並聯擴充： 定壓輸出可進行並聯以增加總輸出功率。
- 散熱系統： 內建自動溫控功能的大型散熱風扇。
- 電源觸發： 具備可自動啟動電源的觸發接點 (Trigger contact)。
- 安規認證： 通過台灣 BSMI 商品檢驗規範（CNS 15598-1、CNS 15936、CNS 15663），全面把關電氣安全、電磁干擾與限用物質規範。

產品規格

產品規格

輸出功率	額定功率 (RMS) 400W / 最大功率 (MAX) 550W
頻率響應	50Hz ~ 20KHz
失真率	滿載狀態下 ≤ 1% (1kHz)
訊噪比	≧ 80dB

外觀	適用於 19 吋標準機櫃 (高度 4U)
重量	約 20kg
喇叭輸出	100V / 70V / 8Ω
輸入 / 輸出	訊號輸入與輸出端子 (兩組 PHONE JACK 插孔)
電源	交流 (AC) 100V (50 / 60HZ) / 直流 (DC) 24V