HDS-720
IP影像控制器





產品特色功能

- **IP攝影機控制與設定**：可控制BXB HDC-713與HDC-715 IP攝影機預設點的設定與儲存，共可記錄1011個定位點(1009只會議單體+ 2個HOME點 + 全景鏡頭)，最多可控制高達16台攝影機。
- **WEB操作介面**：可透過PC作系統設定，並監看與控制攝影機畫面。
- **具RS-232接頭**：可連接BXB UFO-2050、EDC-2051、FCS-6350會議主機進行攝影機連動。
- **具RS-485接頭**：可連接HCK-700控盤，進行攝影機連動。
- **具網路通訊接口**：可與FCS-6350會議主機連接至同一網路，進行攝影機連動。
- **具HDMI輸出介面**：可將IP攝影機串流追蹤影像畫面輸出、無縫切換串流攝影機畫面。

技術規格

網路通訊	RJ45 TCP/IP通訊埠 x 1
顯示輸出	HDMI輸出 x 1
音源訊號(備用)	Φ3.5 線性音源輸出 x 1
USB(備用)	USB2.0 x 2
RS-485控制	RS-485通訊接點 x 1
RS-232控制	RS-232通訊接點 x 1
N.O. 觸發介面(備用)	輸入觸發接點 x 1

物理尺寸

尺寸 (長x寬x高)	483 x 44 x 111 mm
重量	1.15KG (不含變壓器)
機櫃安裝19"	1U

電源供應

外接電源	DC 5V-2A MAX
電壓/頻率	110/220V
總功率	10W
標配變壓器重量	0.1KG

卡訊電子股份有限公司 高雄總部
A：80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
T：+ 886 7 9703838 F：+ 886 7 9703883
E：bxb@bxb.tw www.bxb.tw