PA-5120P1

前後級綜合擴大機



- 輸出功率 : RMS 145W。
- 喇叭輸出端 : 4Ω~16Ω (低阻抗)，70V/100V (高阻抗)。
- 具溫控自動啟動內部散熱風扇的功能。
- 錄音輸出：2組。
- 具5分區100V PA喇叭信號輸出及1組全區輸出，附6組迴路選擇鍵。
- 信號輸入：MIC 4組、AUX 4組及8組獨立音量控制旋鈕。
- 具2組MIC優先輸入選擇鍵，可設定麥克風廣播優先功能。
- 具前後級分離功能，具EQ IN / EQ OUT端子 (可外接專業混音機或數位音效處理機)。
- 內建雙重電子保護迴路設計 (過載保護及喇叭短路保護)。

產品規格

硬體規格

頻率響應	AUX 74Hz ~ 19KHz MIC 77Hz ~ 19KHz
輸入靈敏度	AUX -30dB ; MIC -64dB
訊噪比	AUX -85dB ; MIC -85dB
總諧波失真	<0.6%
喇叭輸出端	4Ω ~ 16Ω (低阻抗) 70V / 100V (高阻抗)
總消耗功率	297W
輸出功率 / 100V	145W / RMS

物理尺寸

尺寸 (WHD)	420 x 96 x 379 (mm)
重量	10.1kg

電源供應

電源供應	AC 110V/60Hz DC 24V

卡訊電子股份有限公司

A：80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
T：+ 886 7 9703838　F：+ 886 7 9703883
E：bxb@bxb.tw　www.bxb.tw