HEP-150UT/150UR

HDBaseT 4K HDMI+USB

訊號延長器



產品特色功能

- 採用HDBaseT技術，影像無延遲、無壓縮，使用單條CAT5e /CAT6線即可傳輸HDMI、USB、IR、RS-232等訊號。
- 支援最高4K/2K@60Hz 4:2:0解析度。
- 使用CAT6網路線，1080P解析度最遠可傳輸150米，4K/2K最遠可傳輸100米。
- 支援USB2.0傳輸，可連接1080p USB攝影機、鍵盤、滑鼠、隨身碟、多點觸控等USB裝置。
- 具有RS-232全雙工訊號，最高支援115200包率傳輸，無須設定、隨插即用。
- 具備IR紅外線控制功能，可於遠端遙控近端藍光機、MOD、機上盒等紅外線控制設備。
- 支援EDID BYPASS傳輸與3D影像格式。
- 向下支援DVI VESA標準訊號。
- 資料傳輸速率最大可達：10.2Gbps (每通道3.40Gbps)。
- 像素時脈最大可達：340MHz。

硬體規格

	HEP-150UT	HEP-150UR
HDMI (Type A)	IN x 1	OUT x 1
音源訊號	N/A	3.5mm OUT x1
HDBaseT	RJ45 OUT x 1	3.5mm IN x1
USB控制	Type B x 1	RJ45 IN x 1
IR控制	TX 3.5mm x 1	Type A x 4
RS-232控制	3.5mm x 1	RX 3.5mm x 1
N.C. 觸發接點	3.5mm x 1	3.5mm x 1
		Button x 1

物理規格

尺寸	10.32 x 10.32 x 24 (cm)	10.32 x 10.32 x 24 (cm)
重量	300g	200g
儲存溫度	–20°C~+60°C	–20°C~+60°C
操作溫度	0°C~+50°C	0°C~+50°C

電源供應

外置電源電壓	AC 100~240V	AC 100~240V
外置電源頻率	50~60Hz	50~60Hz
電壓	DC 5V	DC 5V
變壓器總功率	10W	15W

卡訊電子股份有限公司 高雄總部
A：80673高雄市前鎮區新衛路288-5號6F-1
T：+ 886 7 9703838　F：+ 886 7 9703883
E：bxb@bxb.tw　www.bxb.tw