FCS-6321N / 6322N

嵌入式主 / 列席會議單體



- 鋁合金金屬面板，前簡薄後圓融的簡約線條，讓面板嵌入桌面時能平順融合。
- 具備數位 DSP 聲音處理芯片：擁有自動增益調整及單獨調整麥克風靈敏度及音質功能。
- 具兩組 Ø3.5mm 音源訊號輸出插座：一組可外接耳機並具音量調整功能，一組可讓與會人員直接插入錄音設備進行會議錄音功能。
- 系統中主席之單體數不受限制，並可置於迴路中任一位置。
- 可設定發言結束後 10~99 秒自動關機管理功能。
- 鵝頸麥克風頭端具發言紅色 LED 光環，提供 32 / 43 / 48 / 56 (cm) 等多種長度，並分為軟 / 硬管供作選擇，可視現場環境需求使用。

產品規格

硬體規格

頻率響應	100HZ~16KHZ
敏感度	≥-50dB
總協波失真	≤0.1%
S/N 訊噪比	≥70dB
自動增益	-45 ~ 0dB
通訊連接埠	RJ-45 x 2 , RJ-11 x 1
耳機連接埠	3.5Ø Stereo x 1
錄音連接埠	3.5Ø Stereo x 1

物理特性

單體尺寸 (WHD)	170 x 43 × 82 (mm)
重量	346g (不含鵝頸麥克風)
材質	鍍鋅鋼板
桌面挖洞尺寸 (WHD)	142 x 33 x 132 (mm)

電源供應

電壓	DC 12V~18V (由 FCS-6350 會議主機供電)

BXB
地址 80673 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw