WM-43/48/56 B1HT、WM-70 B2HT

鵝頸麥克風



產品功能特色

- 採可插拔式 DIN 快速接頭設計，使用於 EDC-2000 、 UFO-2000 與 FCS-6300 系列桌上型 / 嵌入式單體。
- 頭端具紅色 LED 光環，顯示麥克風發言狀態。
- 提供 43 / 48 / 56 / 70 (cm) 等長度。 70 公分款式為雙鵝頸設計，可視現場環境需求，自由調整角度。
- 具抗手機及電磁波干擾功能，開啟麥克風發言時， 3G、4G 手機發送及接收距離音頭 10cm 內，不會產生電波干擾音。
- 內建防塵防風罩與收音共振，鵝頸採靜音材質，可避免手撥動軟管產生之異音，定位性極佳，長時間使用也無異音。

產品規格	
音頭類型	電容式
指向性	單指向
頻率響應	65 ~ 20000 Hz
指向性	心形指向
輸出阻抗	680Ω (1Khz)
靈敏度	-47±3dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)
最大聲壓級	100dB (THD<5%, at 1KHz)
訊噪比	55dB

產品規格	
鵝頸連接埠	DIN
長度	430 / 480 / 560 mm
重量	82 / 87 / 95.5 g
儲存溫度	-25°C ~ +70°C
工作溫度	-20°C ~ +60°C
工作電壓	1 ~ 5 V