FCS-6325-43

會議升降麥克風

不開會時，可收納麥克風至桌下

快速還給您原有的桌面使用空間



產品功能特色

- 不開會的時候，麥克風可降至桌下，降下後即自動關閉蓋門，保持桌面整潔美觀，也同時滿足不需拆卸及免去雜亂佈線的需求。
- 單鍵啟動電動升降模式，運行時快速平穩，超低噪音，抗震性佳。
- 召開會議時，可依需求同時升降所有麥克風或單獨升降。亦可透過中控，設定為單獨、群組或全部升起。
- 支援RS-485通訊協議，可透過中控實現遠端控制。
- 如需搭配觸控螢幕，提升為多媒體可視化會議，可選用FCS-6326-43。
- 麥克風具抗手機及電磁波干擾功能，開啟麥克風發言時，3G、4G手機發送及接收距離麥克風頭10cm內，不會產生手機電波干擾音。
- 麥克風內置防塵防風罩與收音共振室，軟管採靜音材質，可避免手撥動軟管產生之異音，定位性極佳，長時間使用也無摩擦異音。

會議升降麥克風配置

每一座會議升降麥克風台，需與標配的控制盒相連接，始可進行發言控制、 RS485控制與多台串接的動作。選用RJ線材，提升佈設的便利與簡易性。



會議單體控制盒

卡訊電子股份有限公司 高雄總部
A：80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
T：+ 886 7 9703838　F：+ 886 7 9703883
E：bxb@bxb.tw
www.bxb.tw

實際應用情境



硬體規格

面板功能鍵	發言鍵 1只；上升/停止/下降鍵1只
控制連接埠	RS-485/RS-232
單次升降時間	310mm/10s
頻率響應	65~20000Hz
輸出阻抗	1Khz; 680Ω
靈敏度	-47±3dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)
最大聲壓級	THD<5%, at 1KHz
訊噪比	S: F=1KHz,S.P.L=1Pa N: A-Weighted curve
指向性型式	心型指向性

物理資訊

面板外型尺寸	113 x 73mm
面板材質	鋁合金
桌面開孔尺寸	106.5 x 65mm
整機外型尺寸	113 x 73 x 690mm
重量	5.5Kg
麥克風長度	標配32/43cm

電源供應

電源供應	AC 220V/60Hz@50Hz
消耗功率	15W

卡訊電子股份有限公司 高雄總部
A：80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
T：+ 886 7 9703838　F：+ 886 7 9703883
E：bxb@bxb.tw
www.bxb.tw