DECT數位無線麥克風

清晰·穩定·完全零干擾的教學體驗

打造安全與高效教學的雙重保障！ BXB DECT 數位無線麥克風不僅提供穩定、高品質的音訊傳輸，更內建緊急呼叫功能，讓教師在突發情況下能一鍵求助，提升師生安全性。1.9GHz 專用頻段避免干擾，支援多通道互動，適合各類教學場景 。輕便設計與長效電池，讓老師自由走動、安心授課。專業性能與安全設計完美結合，全面支援現代智慧教室！





高效續航
>8小時

音樂串流
具備藍芽模組

遠距無干擾
傳輸距離75M

穩定不斷線
DECT
1.9GHz專用通道
避免干擾

保障隱私
AES256
數位加密技術

簡易配對
紅外線快速配對



3組↑
麥克風連接
可擴充至30支麥克風



緊急呼叫
無線呼叫鈕



雙向對講
3.5Φ耳麥插孔



BXB 卡訊電子股份有限公司
BXB ELECTRONICS CO.,LTD.

806604 高雄市前鎮區新衙路 288-5號 6F-1
T +886 7 9703838 M bxb@bxb.tw
F +886 7 9703883 W www.bxb.tw

掃碼了解更多

領夾式



頸掛式



手持式



支援磁吸式充電座 & Type-C 方式充電



DECT 無線音訊接收器 產品規格

無線通訊	採用 DECT 技術, 1.9GHz 頻段 美國, 加拿大, 墨西哥: 1920 - 1930 MHz 歐洲, 亞洲, 中東: 1880 - 1900 MHz
操作範圍	開放環境下最遠可達 75 公尺
輸出功率	2 x 20 W (4Ω)
擴大機類型	Class D 類型擴大機
音頻頻率響應	DECT 無線 : 60Hz -7 KHz 喇叭輸出: 20Hz - 20KHz / 音訊: 20Hz - 20KHz
總諧波失真 (THD)	< 1% @ 10W
音頻輸入	3 組 3.5mm 立體聲輸入端口
音頻輸出	1 組 3.5mm 立體聲輸出端口 1 組 4針螺絲端子接頭 (2 通道)
音調控制	低音 / 高音調整功能
藍牙技術	支援藍牙 5.1 BR / EDR，A3DP 音頻串流
安全介面連接	3 組 2針螺絲端子接頭 / 輸入：頁面覆蓋檢測 警報檢測輸入：繼電器輸出靜音 警報輸出：接點閉合 (由麥克風觸發)
電源供應	DC 24V / 2.5A
尺寸(高寬深)	28 x 120.9 x 210 mm
重量	350g

DECT 無線傳輸麥克風 產品規格

無線通訊	採用 DECT 技術, 1.9GHz 頻段 美國, 加拿大, 墨西哥: 1920 - 1930 MHz 歐洲, 亞洲, 中東: 1880 - 1900 MHz
音頻失真	< 1%
音頻輸入 / 輸出	USB-C 雙向數位音頻介面 內建麥克風 雙向 3.5mm TRRS 接口，插孔插入時 自動檢測切換
音量控制範圍	+/- 6 dB
電池電力	充滿電可運行 8 小時
電池充電	充電座充電、Type-C充電
用戶控制按鍵	1 組電源開關按鈕 1 組音頻靜音按鈕 1 組呼叫按鈕 (警報功能) 2 組音量控制按鈕：上、下
尺寸(高寬深)	73.87 x 31 x 26.03 mm
重量	37g (麥克風) 6.5g (頸掛繩)

BXB 卡訊電子股份有限公司
BXB ELECTRONICS CO.,LTD.

806604 高雄市前鎮區新衙路 288-5號 6F-1
T +886 7 9703838 M bxb@bxb.tw
F +886 7 9703883 W www.bxb.tw

掃碼了解更多