EPS-P082

廣播系統電源中繼器



產品功能特色

- **高效連接性**： 配備兩個 WMP-7C 連接埠，分別用於輸入與輸出，這樣的設計不僅提升系統的可靠性，使得設置和維護更為方便快捷。亦可輕鬆連接 BXB WMP 廣播系統與解碼器，確保訊號的穩定傳輸，非常適合需要迅速部署的廣播環境。
- **極致耐用性**：採用業界標準的 DIN 電源接頭，不僅提高產品的耐用性和安全性，有效避免接觸不良狀況。奈流承受度高，確保 EPS-P082 都能提供長時間、無中斷的服務。
- **直觀狀態指示**：雙色 LED 狀態燈號設計，使用者能夠一目了然地確認設備狀態。綠色燈號表示電源正常，而橘色燈號則提示主機端通訊正常。直觀的反饋機制，有效提升使用上的便利性和系統的可管理性。



EPS-P082 廣播系統電源中繼器

硬體規格	
連接埠	WMP-7C 輸入 x 1 WMP-7C 輸出 x 1
LED 指示燈	電源指示燈 x 1
DC 電壓	24V
額定電流	5A
額定功率	120W

物理資訊	
尺寸 (WHD)	140 x 26 x 80 mm
重量	304 g
操作溫度	0°C ~ 40°C
保存溫度	-15°C ~ 55°C
濕度	45% ~ 70% (無凝結)

BXB
地址 806 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw