
WMP-3152
迴路控制器



產品特色

- 採數位式解碼傳輸方式，可與迴路纜線並接所有分區廣播解碼器。
- 高壓音源迴路如連接擴大機 100V 高壓訊號，每迴路可承受 800W 負載；如連接擴大機 70V 高壓訊號，每迴路可承受 560W 負載。
- 迴路第一組及第二組通訊為個別獨立設計。
- 內建 1 組戶外喇叭專屬 IN/OUT 迴路，不需透過解碼器即可由系統設定成 1 組獨立單區。
- 具 BYPASS 功能，啟動後開啟線上所有解碼器通道。
- 內置保護機制，當數位解碼信號遭電源突波或雷擊時，系統將啟動保護設備。
- 支援電壓 AC 100V~240V ，並具備過載保護功能。

產品規格

硬體規格

功能按鍵	BY PASS x 1
通訊連接埠	RJ45 x 1
高壓音源輸入	歐規端子台 6P x 1
解碼器迴路連接埠	歐規端子台 7P x 3
獨立喇叭迴路連接埠	歐規端子台 2P x 1

物理特性

尺寸 (HWD)	40 x 485 x 125 mm
重量	1.4Kg (不含變壓器)
儲存溫度	-15° ~ -55°C
操作溫度	0° ~ -40°C

BXB
地址 806604 高雄市前鎮區 新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw