LAS-308

柱狀陣列喇叭

聚焦聲音核心



傳遞每句真實

產品功能特色

- **直線陣列設計，聲音清楚直達全場**：採用 8 顆 3 吋低音與 1 顆 1 吋高音單體，採用垂直陣列排列與前置壓縮等化器技術，形成「垂直集中、水準擴散」的聲場結構，聲音能精準覆蓋目標區域，同時抑制不必要的反射與擴散。無論是挑高空間、長廊式建築或大型會議室，都能讓每一句語音穩定清楚地傳遞到每一個角落。

- **雙模式切換，語音與音樂一鍵切換**：內建「人聲」與「音樂」兩種模式，可針對不同應用情境快速調整聲音表現。從校園廣播、車站播報，到演講廳的人聲強化或飯店大廳的背景音樂，皆可透過一鍵切換，呈現最合宜的聲音色調與清晰度。。

- **高功率輸出，支援定壓與定阻應用**：具備 100V / 70V 定壓與 4Ω 定阻兩種輸入模式，搭配多段功率選擇（最高 270W 輸出），讓 LAS-308 靈活融入不同音響系統架構中，從單點擴音到多區域廣播皆適用。特別相容於 **FCS-6350-S 會議系統**、 **SPA-1050 串流廣播系統** 與 **WMP-3100 數位廣播系統**，快速整合、輕鬆升級現有場域音響體驗。

- **強勁聲壓輸出，穩定擴音品質**：在 4Ω 模式下可達最大聲壓 112dB，定壓模式下亦達 110dB，並具備高效率輸出，再大的開放空間也能保持語音清晰度與訊息穿透力，是各類大型活動中穩定可靠的音訊利器。

- **堅固箱體結構，耐用美觀兼具**：箱體採用 ABS 混合玻璃纖維材質，堅固耐用，搭配黑色金屬網罩，無論安裝於商業空間或教育場所皆能與環境自然融合，展現專業質感與一致視覺美觀。

- **彈性安裝方式，輕鬆應對多種場域**：提供 12 個 M6 安裝孔，支援可調角度與窄牆距安裝支架，搭配壓線端子快速連接，簡化施工流程。適合校園教學樓層、會議中心、車站大廳等空間條件多變的場域進行精準聲音配置。

產品規格

硬體規格	
承受功率	4Ω：270W
額定阻抗	100V：100W(100Ω)、50W(200Ω)、25W(400Ω)、12.5W(800Ω)
靈敏度	90 db/1m
最大聲壓級	110 db/1m
頻率響應	100 Hz - 19K Hz

硬體規格	
喇叭單體	3"x8 + 1"x1
外殼材質	ABS混合玻璃纖維
尺寸（高寬深）	945 x 98 x 153mm
重量	8.5KG

BXB
地址 806 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw