FUN-6314-D

桌上型雙列席會議單體



產品功能特色

- **精確管控，靈活應對**：採用數位式編碼技術，FUN-6314-D 讓您通過會議主機及 BXB 軟體，個別設置左右發言對應的麥克風雙 ID 設計。這不僅實現了精確管控，還能靈活應對不同會議需求，顯著提升會議效率。
- **穩定可靠，確保順暢**：穩重的底座設計，使 FUN-6314-D 能穩固安置於桌面上，即使鵝頸麥克風彎折也不會晃動。這樣的設計，確保每次會議都能順暢進行，展示專業風範。
- **清晰可見，狀態一目了然**：配備高解析 OLED 顯示屏，FUN-6314-D 可個別顯示左右列席發言狀態。確保每位參會者都能即時了解發言狀況，讓會議管控更加高效有序。
- **卓越音質，智能調整**：搭載先進的 DSP 數位聲音處理晶片，FUN-6314-D 具備自動增益及靈敏度調整功能。提供了卓越的音質表現，確保每次發言都清晰響亮，提升會議溝通效果。
- **無干擾音，專注會議**：具備強大的抗電磁波干擾功能，FUN-6314-D 保證在開啟麥克風發言時，即使在 3G、4G 手機距離音頭 10cm 內發送和接收信號，也不會產生干擾音。讓您專注於會議，確保連續性和專業性。

情境應用





精準追蹤發言畫面，消除尷尬同框，提升會議效率和專業性

在傳統會議中，兩人共用一組列席會議單體麥克風，導致畫面只能設定一個追蹤畫面，常常帶來尷尬的雙人同框、難以辨識發言者以及混亂的視覺效果。使用 FUN-6314-D 桌上型雙列席會議單體後，這些問題迎刃而解！透過個別設定左右畫面和搭配 VT-725 影像追蹤控制器，整合 PTZ 攝影機，精準追蹤即時發言者，確保發言者清晰呈現。當兩人同時發言時，自動切換到雙人同框畫面，使對話更加清楚明確。這款設備不僅提升了會議互動性和專業性，還讓每位參與者都能全程專注，顯著提升會議效率和體驗。

情境應用





對應不同影像追蹤點，即時切換至指定畫面，體驗無縫高效會議

在大型會議場域中，通常只在前排設定麥克風，這使得後方與會者發言時，視訊攝影機難以追蹤發言者，導致畫面呈現不佳。使用 FUN-6314-D 桌上型雙列席會議單體，搭配 VT-725 影像追蹤控制器，可以透過設定會議單體的另一個 ID 鍵來指定畫面。即使是後方與會者發言，也能即時呈現於會議畫面中，確保每位發言者都能被清晰捕捉，提升會議互動性和專業性。這款設備不僅解決了視訊追蹤的難題，還讓整個會議過程更加流暢和高效。

產品規格

輸入電源	DC 12 ~ 24V (由 FCS - 6350 會議主機供應)
連接埠	RJ-45 (單體自附 CAT-5e 1M 線 x 1)
總諧波失真	小於 0.1%
頻率響應	50Hz ~ 18KHz
S/N 比	大於 85dB
靈敏度	-47dBV / pa

產品規格

麥克風類型	電容式心型指向性駐極體
鵝頸麥克風長度	32 / 43 / 48 / 56 cm
尺寸 (WHD)	115 x 83 x 95 mm
重量	810 g