FCS-6331S

會議音頻介面器



產品特色

- 數位 DSP 技術：自動增益及單獨調整麥克風靈敏度及音質功能，確保語音清晰飽實。
- 簡易操控：具備 ON / OFF 發言鍵，並配有 LED 三色指示燈即時辨識三種發言模式 (請求發言 / FIFO 模式 / 壓倒模式)。
- 即時聆聽：配有輸出音量調整旋鈕，與內建高音質揚聲器，即時聆聽發言內容。
- 靈活連線：兩組 RJ45 插座支援熱插拔，操作簡便，無需繁複設定。
- 錄音輕鬆：內建 Ø3.5mm 立體聲插座，輕鬆連接錄音設備，實現會議完整記錄。
- 影像追蹤：透過連接會議主機與 BXB VT-725 影像追蹤控制器 ，可設定 PTZ 攝影機追蹤點，滿足影像追蹤需求。
- 多元安裝：可擺放於桌面或固定於座椅扶手內，適應各種場合使用。
- 搭配 WM-H1 手握式會議麥克風，發揮最佳會議發言效能。

WM-H1

手握式會議麥克風



產品特色

- 與 BXB FCS-6331S 會議音頻介面器連接，發揮最佳發言品質。
- 數位式編碼：告別傳統指撥開關，可從會議主機及軟體變更麥克風 ID 及主列席身份。
- 獨特心型指向設計：精準擷取人聲，同時遮蓋背景噪音，確保發言清晰可辨。
- 專業級收音：內建防風罩及低雜音干擾裝置，抵擋環境噪音及氣爆音，保持音質純淨。
- 外觀簡約：配有無聲無段式 ON/OFF 發言鍵。發言時紅色光環即亮起，狀態一目瞭然。
- 使用簡便：採用 2.2 米與4.5 米彈簧螺旋伸縮式電纜與音頻介面連線，安裝方便，整齊存放。

技術規格 （WM-H1 + FCS-6331S）

頻率響應	100HZ~16KHZ
靈敏度	≥-50dB
總諧波失真	≤0.1%
信噪比	≥70dB
自動增益控制	-45 ~ 0dB
電壓	DC 24V

FCS-6331S 連接介面	RJ-45埠 x 2
FCS-6331S 指示燈	紅 / 綠 / 橙
耳機 / 錄音插孔	3.5Ø 立體聲
尺寸 (寬高深)	170 x 82 x 43 mm (FCS-6331S)
重量	346g (FCS-6331S)

BXB
地址 806604 高雄市前鎮區 新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw